



توضیحات تکمیلی کمپرسورهای پیستونی بیتزر Bitzer Semihermetic Reciprocating Compressors Technical data

مدل کمپرسور	کشور سازنده	توان نامی موتور (مید) (بهار)	Motor Version	حجم چاهجایی گاز در فرکانس 50 هرتز (متر مکعب بر ساعت)	تعداد سیلندرها	توان هپتر روغن (وات)	مشخصات روغن کمپرسور			وزن (کیلوگرم)	سایز شیرهای مکش و دهش به اینچ			اطلاعات الکتریکی Electrical Data			قیمت حدودی (تومان)
							روغن استاندارد R22 (R12/R502)	روغن سازگار با مبرد های R134a/R404a/R407c	روغن (لیتر)		مکش	DL	دهش	ولتاژ کاری	حداکثر جریان (امپیر)	حداکثر توان (کیلووات)	
2GES-2-40S	آلمان	1.5	1	7.58	2	60	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	1.0	49	5.8	1.2	380-420V Y-3-50Hz	5.0	2.7	30.000.000 - 34.000.000
2FES-2-40S	آلمان	2	2	9.54	2	60	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	1.0	49	5.8	1.2	380-420V Y-3-50Hz	5.3	2.9	30.000.000 - 33.000.000
2FES-3-40S	آلمان	2	1	9.54	2	60	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	1.0	50	5.8	1.2	380-420V Y-3-50Hz	6.1	3.4	33.000.000 - 38.000.000
2DES-2-40S	آلمان	2	2	13.42	2	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	1.5	73	7.8	5.8	380-420V Y-3-50Hz	7.5	4.0	40.000.000 - 45.000.000
2DES-3-40S	آلمان	3	1	13.42	2	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	1.5	77	7.8	5.8	380-420V Y-3-50Hz	8.6	4.6	45.000.000 - 50.000.000
4FES-3-40S	آلمان	3	2	18.05	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2	90	7.8	5.8	380-420V Y-3-50Hz	9.5	5.3	45.000.000 - 50.000.000
2CES-3-40S	آلمان	3	2	16.24	2	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	1.5	76	7.8	5.8	380-420V Y-3-50Hz	9.1	5.0	45.000.000 - 50.000.000
2CES-4-40S	آلمان	4	1	16.24	2	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	1.5	76	7.8	5.8	380-420V Y-3-50Hz	10.0	5.6	45.000.000 - 50.000.000
4EES-4-40S	آلمان	4	2	22.72	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.0	84	5.8	11/8	380-420V Y-3-50Hz	12.2	6.9	45.000.000 - 50.000.000
4FES-5-40S	آلمان	5.5	1	18.05	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.0	95	5.8	7.8	380-420V Y-3-50Hz	10.8	5.8	45.000.000 - 50.000.000
4EES-6-40S	آلمان	5.5	1	22.72	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.0	95	5.8	11/8	380-420V Y-3-50Hz	13.6	7.6	50.000.000 - 55.000.000
4DES-5-40S	آلمان	5.5	2	26.84	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.0	94	11/8	7.8	380-420V Y-3-50Hz	14.5	8.1	60.000.000 - 65.000.000
4CES-6-40S	آلمان	7.5	2	32.48	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.0	99	11/8	7.8	380-420V Y-3-50Hz	17.7	9.7	65.000.000 - 70.000.000
4DES-7-40S	آلمان	7.5	1	26.84	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.0	100	11/8	7.8	380-420V Y-3-50Hz	16.5	8.9	60.000.000 - 65.000.000
4VE-7-40S	آلمان	7.5	2	34.73	4	140	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.6	139	11/8	7.8	380-420V PW-3-50Hz	16.6	11.0	95.000.000 - 105.000.000
4CES-9-40P	آلمان	9	1	32.48	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.0	91	11/8	7.8	380-420V Y-3-50Hz	20.2	11.3	70.000.000 - 75.000.000
4BES-9-40S	آلمان	9	1	36.13	4	120	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.0	99	11/8	7.8	380-420V Y-3-50Hz	18.0	12.3	85.000.000 - 90.000.000
4TES-9-40P	آلمان	9	2	41.33	4	140	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.6	134	13/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	19.9	13.0	95.000.000 - 105.000.000
4VES-10-40P	آلمان	10	1	34.73	4	140	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.6	146	11/8	7.8	380-420V PW-3-50Hz	19.9	12.0	80.000.000 - 90.000.000
4PE-12-40P	آلمان	10	2	48.50	4	140	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.6	145	13/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	22.7	14.0	100.000.000 - 110.000.000
4TES-12Y-40P	آلمان	12	1	41.33	4	140	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.6	147	13/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	25.1	14.0	95.000.000 - 100.000.000
4NES-14Y-40P	آلمان	12	2	56.25	4	140	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.6	146	13/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	26.6	17.0	100.000.000 - 115.000.000
4JE-15Y-40P	آلمان	15	2	63.50	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.0	192	15/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	30.8	19.0	135.000.000 - 140.000.000
4PES-15-40P	آلمان	15	1	48.50	4	140	کیلی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.6	153	15/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	28.2	16.0	95.000.000 - 120.000.000
4HE-18-40P	آلمان	15	2	73.70	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.0	191	15/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	36.7	22.0	140.000.000 - 145.000.000
4NES-20-40P	آلمان	20	1	56.25	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	2.6	157	15/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	33.2	19.0	105.000.000 - 110.000.000
4GE-20Y-40P	آلمان	20	3	84.50	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.5	196	21/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	25.9	16.0	145.000.000 - 150.000.000
6JE-22Y-40P	آلمان	20	3	95.30	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	231	21/8	13/8	380-420V PW-3-50Hz	28.5	16.0	155.000.000 - 160.000.000
4GE-23-40P	آلمان	20	2	84.50	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.5	196	21/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	43.9	27.0	150.000.000 - 160.000.000
4FE-25Y-40P	آلمان	25	3	101.80	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.5	204	21/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	32.1	19.0	150.000.000 - 155.000.000
4HE-25-40P	آلمان	25	1	73.70	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.0	207	21/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	44.0	25.0	125.000.000 - 130.000.000
4FE-28Y-40P	آلمان	25	2	101.80	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.5	207	21/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	52.8	31.0	155.000.000 - 170.000.000
6HE-28-40P	آلمان	25	2	110.50	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	233	21/8	13/8	380-420V PW-3-50Hz	53.2	33.0	170.000.000 - 180.000.000
4GE-30-40P	آلمان	30	1	84.50	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.5	209	21/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	51.2	28.0	140.000.000 - 145.000.000
6JE-33Y-40P	آلمان	30	1	95.30	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	244	21/8	13/8	380-420V PW-3-50Hz	53.2	30.0	190.000.000 - 195.000.000
6GE-34-40P	آلمان	30	2	126.80	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	230	21/8	13/8	380-420V PW-3-50Hz	65.5	40.0	190.000.000 - 205.000.000
4FE-35Y-40P	آلمان	35	1	101.80	4	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.5	207	21/8	11/8	380-420V PW-3-50Hz	62.1	35.0	165.000.000 - 170.000.000
6HE-35-40P	آلمان	35	1	110.50	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	241	21/8	13/8	380-420V PW-3-50Hz	64.4	36.0	185.000.000 - 210.000.000
6GE-40-40P	آلمان	40	1	126.80	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	240	21/8	13/8	380-420V PW-3-50Hz	73.9	42.0	190.000.000 - 210.000.000
6FE-40Y-40P	آلمان	40	3	151.60	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	244	21/8	15/8	380-420V PW-3-50Hz	51.1	27.0	210.000.000 - 220.000.000
6FE-44-40P	آلمان	40	2	151.60	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	244	21/8	15/8	380-420V PW-3-50Hz	83.2	46.0	250.000.000 - 270.000.000
6FE-50-40P	آلمان	50	1	151.60	6	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	4.75	246	21/8	15/8	380-420V PW-3-50Hz	96.2	51.0	230.000.000 - 250.000.000
8FE-60Y-40P	آلمان	60	2	221.0	8	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	5.0	361	31/8	21/8	380-420V PW-3-50Hz	113.0	63.0	310.000.000 - 320.000.000
8GE-60-40P	آلمان	60	1	185.0	8	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	5.0	352	31/8	21/8	380-420V PW-3-50Hz	113.0	63.0	280.000.000 - 300.000.000
8FE-70-40P	آلمان	70	1	221.0	8	140	سوکتی	B5.2	BSE32 Standard/R134a tc>70°C: BSE55	5.0	363	31/8	21/8	380-420V PW-3-50Hz	139.0	78.0	300.000.000 - 330.000.000

موتور ورژن 1: مورد استفاده در تپویه مطبوع با مبردهای R22, R407c و R134a در دمای محیط بالا

موتور ورژن 2: مورد استفاده در نماهای متوسط و پایین با مبردهای R404a, R507a و تپویه مطبوع با مبرد

موتور ورژن 3: مورد استفاده در سیستمهای نما متوسط با مبرد R134a